(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年8 月4 日 (04.08.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/071965 A1

(51) 国際特許分類7:

H04N 7/18, 7/173

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/000775

(22) 国際出願日:

2005年1月21日(21.01.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-014949 2004年1月22日(22.01.2004)

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株 式会社日立国際電気 (HITACHI KOKUSAI ELEC-TRIC INC.) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区東中野 3-14-20 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 村田 茂幸 (MU-RATA, Shigeyuki) [JP/JP]; 〒1878511 東京都小平市御 幸町32株式会社日立国際電気内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 浅村 皓, 外(ASAMURA, Kiyoshi et al.); 〒 1000004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号新大 手町ビル331 Tokyo (JP).

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護 が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT. BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領 の際には再公開される。

[続葉有]

(54) Title: VIDEO DISTRIBUTION DEVICE

(54) 発明の名称:映像配信装置



(57) Abstract: There is provided a video display

video to a client terminal via a network. The video distribution device manages a plurality of user accounts, holds information on each of the user accounts, acquires the previous access time of the user account logging in at the client terminal according to the user information held, and transmits information whether an alarm-recorded video exists after the previous access time acquired, to the client terminal.

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

ユーザが映像の閲覧を効果的に行うことのできる映像表示機能を提供する。複数の映像を画面上に表示する際の前記画面上における前記複数の映像の配置に関する情報を少なくとも1パターン設定し、前記設定された配置に関する情報の一覧を表示し、前記表示された配置に関する情報の一覧の中覧の中等の前記配置に関する情報を少なくとも1パターン選択し、前記選択された配置に関する情報を少なくとも1パターン選択し、前記選択された配置に関する情報を少なくとも1パターン選択し、前記選択された配置に関する情報を少なくとも1パターン選択し、前記選択された映像の中生を行うように構成された。また、ネットワークを介してクライアント端末に対したのユーザであって、複数のユーザアカウントを管理すると共にユーザを保持し、前記保持されているユーザ情報を保持し、前記保持されているユーザ情報を保持し、前記保持されているユーザが回アクセスした時刻と下ろいてクライアント端末でログインしているユーザでカウント端末でログインしているユーザでカウントが前回アクセスした時刻と降にアラーム録画された映像が存在するか否かに関する情報を前記クライアント端末に対して送信することを特徴とする。